



***Ukrnames***

Центр интернет-имен Украины

**Инструкция по EPP-интеграции с  
ukrnames.com v1.0.3**

## **Введение**

**EPP** (Extensible Provisioning Protocol) — это протокол взаимодействия Регистра доменной зоны и Регистраторов доменов.

Этот документ описывает взаимодействие EPP-сервера и программного комплекса клиента с помощью Extensible Markup Language (XML) 1.0, через EPP-протокол.

XML чувствителен к регистру, все примеры команд описанные в данном документе должны быть соблюдены, для корректно работы систем.

EPP-сервер Укрнеймс позволяет осуществлять регистрацию, продление, трансфер, а также другие операции с доменными именами.

## Содержание

1. Авторизация в системе.....	4
1.1. Начало сессии: <login>.....	4
1.2. Смена пароля авторизации пользователя EPP.....	5
1.3. Завершение сессии: <logout>.....	5
2. Контакты доменов.....	6
2.1. Проверка возможности создания контакта: <contact:check>.....	6
2.2. Создание контакта: <contact:create>.....	7
2.3. Изменение данных для контакта: <contact:update>.....	9
2.4. Создание контакта для доменов .UA, .COM.UA, KIEV.UA с указанием существующего ник-хендла.....	11
3. Операции с доменными именами.....	13
3.1. Регистрация доменного имени <domain:create>.....	13
3.1.1. Регистрация доменного имени в зоне .UA <domain:create>.....	14
3.2. Изменение NS-серверов для доменного имени <domain:update>.....	15
3.3. Продление (перерегистрация) доменов <domain:renew>.....	16
3.4. Трансфер доменного имени <domain:transfer>.....	17
4. Операции с хостами.....	19
4.1. Создание хостов <host:create>.....	19
4.2. Изменение хостов <host:update>.....	19

## Начало работы

1. Получите доступ к EPP-серверу у службой технической поддержки ООО «Центр интернет-имен Украины» (контакты на <http://www.ukrnames.com>);
2. После получения доступа к EPP-серверу можно приступить к началу интеграции. Вам будет доступно 2 (два) сервера – тестовый и рабочий. На тестовом сервере можно выполнить большую часть из доступных команд и убедиться в том, что Ваша система готова к переходу на рабочий сервер где производятся платные операции.

## 1. Авторизация в системе

### 1.1 Начало сессии <login>

Для подключения к серверу регистраций Укрнеймс, используйте параметры доступа полученные от менеджера компании. Для подключения используется команда **<login>**, данная команда выполняется при подключении к серверу и выполнении любых операций с доменными именами.

#### Описание элементов:

**<clID>** – логин пользователя

**<pw>** - пароль пользователя

**<version>** - элемент содержащий версию протокола соединения (1.0)

**<lang>** - элемент содержащий язык ответа сервера (en)

**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### Синтаксис команды:

##### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <login>
      <clID>login</clID>
      <pw>password</pw>
      <options>
        <version>1.0</version>
        <lang>en</lang>
      </options>
    </login>
    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>
```

##### Ответ сервера:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
```

```
<response>
  <result code="1000">
    <msg lang="en-US">Command completed successfully</msg>
  </result>
  <trID>
    <clTRID>1234</clTRID>
    <svTRID>UKR-1252578873538</svTRID>
  </trID>
</response>
</epp>
```

## 1.2. Смена пароля авторизации пользователя EPP

Данная команда используется если Вы хотите изменить пароль доступа EPP к серверу регистраций.

### Описание элементов:

**<clID>** – логин пользователя  
**<pw>** - текущий пароль пользователя  
**<newPW>** - новый пароль пользователя

**<version>** - элемент содержащий версию протокола соединения (1.0)  
**<lang>** - элемент содержащий язык ответа сервера (en)  
**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

### Синтаксис команды:

#### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
  epp-1.0.xsd">
  <command>
    <login>
      <clID>login</clID>
      <pw>password</pw>
      <newPW>NEWpassword</newPW>
    </login>
    <options>
      <version>1.0</version>
      <lang>en</lang>
    </options>
  </command>
  <clTRID>1234</clTRID>
</epp>
```

#### Ответ сервера:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>
      <svTRID>UKR-1252578873538</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

```
</response>  
</epp>
```

### 1.3. Завершение сессии <logout>

Эта команда используется, чтобы завершить сессию с сервером EPP. <logout> является пустым элементом.

#### Синтаксис команды:

##### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0  
epp-1.0.xsd">  
  <command>  
    <logout/>  
    <clTRID>1234</clTRID>  
  </command>  
</epp>
```

##### Ответ сервера:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>  
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-  
instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0  
epp-1.0.xsd">  
  <response>  
    <result code="1500">  
      <msg>Command completed successfully; ending session</msg>  
    </result>  
    <trID>  
      <clTRID>1234</clTRID>  
      <svTRID>UKR-1252578873538</svTRID>  
    </trID>  
  </response>  
</epp>
```

## 2. Контакты доменов

**Контактные данные** – основной элемент при регистрации доменного имени. От корректности переданных данных напрямую зависит успешность регистрации. Существует ряд команд, которые позволяют создавать, редактировать, удалять, проверять доступность и получать информацию о контактных данных для домена.

У доменного имени должно быть 4 контакта: контакт владельца домена (registrant), административный (admin), технический контакт (tech), финансовый контакт (billing).

### 2.1. Проверка возможности создания контакта: <contact:check>

Команда **contact:check** используется, если при создании контакта для домена Вы хотите задать уникальный ID отличающийся от того, который создает автоматически EPP-сервер Укрнеймс. Рекомендуется использование данной команды только в исключительных случаях, в повседневных регистрациях используйте автоматическое назначение ID контакта (<contact:id>**AUTO**</contact:id>).

#### Описание элементов:

**<contact:id>** – ID контакта доменного имени  
**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

### **Синтаксис команды:**

#### **Запрос:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <check>
      <contact:check
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0">
        <contact:id>UANS-00000000001</contact:id>
      </contact:check>
    </check>

    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>
```

#### **Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
code="1000">
      <msg
lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>

    <resData>
      <contact:chkData
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
        <contact:cd>
          <contact:id
avail="1">UANS-00000000001</contact:id>
        </contact:cd>
      </contact:chkData>
    </resData>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252401997017</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

Если при отправке команды неверно задан синтаксис или запрашиваемый ID контакта недоступен для создания - система сообщит об ошибке.

## **2.2. Создание контакта - <contact:create>**

Команда **contact:create** используется для создание контакта домена. Ее необходимо выполнять перед командой регистрации доменного имени (**domain:create**). При создании

контакта, данные можно передавать как на кириллице (в кодировке utf8), так и на латинице. Формат допустимых значений для различных типов контактных данных смотрите в [Приложении №1](#).

### Описание элементов:

**<contact:id>** – ID контакта доменного имени, рекомендуется значение AUTO  
**<contact:name>** – Имя и фамилия владельца контакта  
**<contact:org>** – Название организации (необязательный атрибут)  
**<contact:street>** – Адрес (улица, дом, квартира)  
**<contact:city>** – Город  
**<contact:sp>** – Область  
**<contact:pc>** - Почтовый индекс  
**<contact:cc>** - ISO-код страны  
**<contact:voice>** - номер телефона (необходимо вводить в формате +380.577322540)  
**<contact:email>** - адрес электронной почты  
**<contact:authInfo>** - пароль контакта  
**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

### Синтаксис команды:

#### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <contact:create
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
        <contact:id>AUTO</contact:id>

        <contact:postallInfo
type="loc">
          <contact:name>Alexander Loboda</contact:name>

          <contact:org>
          </contact:org>

          <contact:addr>
            <contact:street>Bogdana Khmalnickogo, 29</contact:street>

            <contact:street>
            </contact:street>

            <contact:city>Kharkov</contact:city>

            <contact:sp>Kharkovskaya obl.</contact:sp>

            <contact:pc>61001</contact:pc>

            <contact:cc>UA</contact:cc>
          </contact:addr>
        </contact:postallInfo>

        <contact:voice>+380.577322540</contact:voice>

        <contact:email>test_epp@ukrnames.com</contact:email>
```

```

    <contact:authInfo>
      <contact:pw>348937123</contact:pw>
    </contact:authInfo>

    <contact:disclose
      flag="0">
      <contact:voice />

      <contact:email />
    </contact:disclose>
  </contact:create>
</create>

  <clTRID>1234</clTRID>
</command>
</epp>

```

### **Ответ сервера:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
      code="1000">
      <msg
        lang="en-US">Command completed successfully</msg>
      </result>

    <resData>
      <contact:creData
        xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
        <contact:id>UANS-00000000001</contact:id>

        <contact:crDate>2009-09-08T13:14:23.589Z</contact:crDate>
      </contact:creData>
    </resData>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252404863590</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

```

### **2.3. Изменение данных для контакта <contact:update>**

Для редактирования данных для контактов доменных имен используйте команду **<contact:update>**. Команда работает только для контактов созданных Вами, формат допустимых значений для различных типов контактных данных смотрите в [Приложении №1](#). Обратите внимание, для украинских доменов изменить информацию о владельце командой **contact:update** невозможно. Информация о владельце домена (admin-c) для украинских доменов изменяется на сайте <http://hostmaster.net.ua>

#### **Описание элементов:**

**<contact:id>** – ID контакта доменного имени, рекомендуется значение AUTO  
**<contact:name>** – Имя и фамилия владельца контакта  
**<contact:org>** – Название организации (необязательный атрибут)

<contact:street> – Адрес (улица, дом, квартира)  
<contact:city> – Город  
<contact:sp> – Область  
<contact:pc> - Почтовый индекс  
<contact:cc> - ISO-код страны  
<contact:voice> - номер телефона (необходимо вводить в формате +380.577322540)  
<contact:email> - адрес электронной почты  
<contact:authInfo> - пароль контакта  
<clTRID> - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

### Синтаксис команды:

#### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <update>
      <contact:update
xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
        <contact:id>UANS-00000000001</contact:id>

        <contact:chg>
          <contact:postallInfo
            type="loc">
            <contact:name>Andreev Andrey</contact:name>

            <contact:org>
            </contact:org>

            <contact:addr>
              <contact:street>Petrovskogo, 292</contact:street>

              <contact:street>
              </contact:street>

              <contact:city>Kharkov</contact:city>

              <contact:sp>Kharkovskaya obl.</contact:sp>

              <contact:pc>61001</contact:pc>

              <contact:cc>UA</contact:cc>
            </contact:addr>
          </contact:postallInfo>

          <contact:voice>+380.577322540</contact:voice>

          <contact:email>test_epp@ukrnames.com</contact:email>

          <contact:authInfo>
            <contact:pw>34893733</contact:pw>
          </contact:authInfo>

          <contact:disclose
            flag="0">
            <contact:voice />
```

```

        <contact:email />
      </contact:disclose>
    </contact:chg>
  </contact:update>
</update>

  <clTRID>1234</clTRID>
</command>
</epp>

```

#### **Ответ сервера:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
      code="1001">
      <msg
        lang="en-US">Command completed successfully; action pending</msg>
    </result>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252415614007</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

```

#### **2.4 Создание контакта для доменов .UA, .COM.UA, KIEV.UA с указанием существующего ник-хендла**

Для доменных имен в зонах .UA, .COM.UA, .KIEV.UA, при регистрации можно задать существующий ник-хендл, который будет использован для доменного имени независимо от контактных данных заданных при создании контакта. Если ник-хендл не задан – EPP-система регистрирует его автоматически и применит для доменного имени. У доменов .UA, .COM.UA, .KIEV.UA существует 2 (два) типа контактов (административный и технический), соответственно, если Вы хотите задать ник-хендл, указывать его необходимо при создании **<domain:admin>** и **<domain:tech>**-контактов.

#### **Описание элементов:**

**<contact:id>** – ID контакта доменного имени, рекомендуется значение AUTO  
**<contact:name>** – Имя и фамилия владельца контакта  
**<contact:org>** – Название организации (необязательный атрибут)  
**<contact:street>** – Адрес (улица, дом, квартира)  
**<contact:city>** – Город  
**<contact:sp>** – Область  
**<contact:pc>** - Почтовый индекс  
**<contact:cc>** - ISO-код страны  
**<contact:voice>** - номер телефона (необходимо вводить в формате +380.577322540)  
**<contact:email>** - адрес электронной почты  
**<contact:authInfo>** - пароль контакта  
**<nicHandle>** - ник-хендл UANIC (зарегистрировать UANIC можно вручную на сайте: <https://hostmaster.net.ua/>)  
**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### **Синтаксис команды:**

### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
  epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <contact:create
        xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0
        contact-1.0.xsd">
        <contact:id>AUTO</contact:id>
        <contact:postallInfo type="loc">
          <contact:name>Alexander Loboda</contact:name>
          <contact:org></contact:org>
          <contact:addr>^
            <contact:street>Bogdana Khmalnickogo, 29</contact:street>
            <contact:street></contact:street>
            <contact:city>Харьков</contact:city>
            <contact:sp>Харьковская область</contact:sp>
            <contact:pc>61001</contact:pc>
            <contact:cc>UA</contact:cc>
          </contact:addr>
        </contact:postallInfo>
        <contact:voice>+380.577626123</contact:voice>
        <contact:email>test_epp@ukrnames.com</contact:email>
        <contact:authInfo>
          <contact:pw>348990837</contact:pw>
        </contact:authInfo>
        <contact:disclose flag="0">
          <contact:voice/>
          <contact:email/>
        </contact:disclose>
      </contact:create>
    </create>
    <extension>
      <create>
        <nicHandle>UARR81</nicHandle>
      </create>
    </extension>
    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>
```

### Ответ сервера:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
      <contact:creData xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
        <contact:id>UANS-00000000001</contact:id>
        <contact:crDate>2009-10-02T18:27:00.643Z</contact:crDate>
      </contact:creData>
    </resData>
```

```
<trID>
  <clTRID>1234</clTRID>
  <svTRID>UKR-1254497220644</svTRID>
</trID>
</response>
</epp>
```

### 3. Операции с доменными именами

#### 3.1 Регистрация доменного имени <domain:create>

Команда **domain:create** используется для регистрации доменных имен. Обязательно, убедитесь в том, что перед использованием данной команды Вы создали 4 (четыре) контакта для доменного имени: контакт владельца домена (registrant), административный (admin), технический контакт (tech), финансовый контакт (billing).

**Внимание!** При регистрации любых кириллических доменов, например укрнеймс.com, <domain:name> нужно передавать на кириллице в кодировке utf-8.

#### Описание элементов:

<domain:name> – доменное имя  
<domain:hostObj> – NS-сервер для доменного имени (не менее 2-х записей)  
<domain:registrant> – Контакт владельца доменного имени  
<domain:admin> – Контакт администратора доменного имени  
<domain:tech> – Технический контакт доменного имени  
<domain:billing> – Финансовый контакт доменного имени  
<domain:pw> - секретный код домена (пароль доменного имени)  
<license> - номер Торговой Марки (используется только для доменов .UA)  
<clTRID> - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### Синтаксис команды:

##### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>

        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.example.com</domain:hostObj>

          <domain:hostObj>ns2.example.net</domain:hostObj>
        </domain:ns>

        <domain:registrant>UANS-00000000001</domain:registrant>

        <domain:contact
          type="admin">UANS-00000000002</domain:contact>

        <domain:contact
          type="tech">UANS-00000000003</domain:contact>
```

```

    <domain:contact
      type="billing">UANS-00000000004</domain:contact>

    <domain:authInfo>
      <domain:pw>psc3dc87h5343</domain:pw>
    </domain:authInfo>
  </domain:create>
</create>
  <extension>
<create>
  <licence>net</licence>
</create>
</extension>
<clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>

```

При регистрации доменов .UA необходима одноименная Торговая Марка. Проверить существование Торговой Марки (если она зарегистрирована в Украине), можно тут: <http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html> .

**Обратите внимание!** После оплаты регистрации домена .UA, необходимо прислать скан-копию свидетельства о регистрации Торговой Марки (первую и вторую страницы) на email: [info@ukrnames.com](mailto:info@ukrnames.com). После проверки данных, Центр интернет-имен Украины отправит заверенную копию ТМ в Хостмастер, через 7 дней с момента подачи заявки домен будет зарегистрирован.

### **Запрос на создание домена в зоне .UA:**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>testdomain111.ua</domain:name>

        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.example.com</domain:hostObj>

          <domain:hostObj>ns2.example.net</domain:hostObj>
        </domain:ns>

        <domain:registrant>UANS-00000000001</domain:registrant>

        <domain:contact
          type="admin">UANS-00000000002</domain:contact>

        <domain:contact
          type="tech">UANS-00000000003</domain:contact>

        <domain:contact
          type="billing">UANS-00000000004</domain:contact>

        <domain:authInfo>
          <domain:pw>psc3dc87h5343</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
  </extension>

```

```
<create>
  <license>45453434</license>
</create>
</extension>
<clTRID>1234</clTRID>
</command>
</epp>
```

### **Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
      code="1000">
      <msg
        lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>

    <resData>
      <domain:creData
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>

        <domain:crDate>2009-09-08T18:44:32.165Z</domain:crDate>

        <domain:exDate>2010-09-08T18:44:32.165Z</domain:exDate>
      </domain:creData>
    </resData>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252424695030</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

### **3.2. Изменение NS-серверов для доменного имени <domain:update>**

Команда **domain:update** используется для изменения NS-серверов для зарегистрированного доменного имени. Для корректной работы команды, необходимо чтобы NS-сервера были предварительно корректно сконфигурированы:

- Должно быть не менее 2-х различных NS-серверов
- На применяемых NS-серверах должны быть записи о домене

#### **Описание элементов:**

**<domain:name>** – доменное имя

**<domain:add>** – Блок добавляемых NS-серверов к доменному имени

**<domain:rem>** – Блок NS-серверов к доменному имени, которые необходимо удалить

**<domain:hostObj>** – NS-сервер для доменного имени (не менее 2-х записей)

**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### **Синтаксис команды:**

### **Запрос:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <update>
      <domain:update
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>

        <domain:add>
          <domain:ns>
            <domain:hostObj>ns1.example.com</domain:hostObj>

            <domain:hostObj>ns2.example.net</domain:hostObj>
          </domain:ns>
        </domain:add>

        <domain:rem>
          <domain:ns>
            <domain:hostObj>ns1.ukrnames.com</domain:hostObj>

            <domain:hostObj>ns2.ukrnames.com</domain:hostObj>
          </domain:ns>
        </domain:rem>
      </domain:update>
    </update>

    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>
```

### **Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
      code="1000">
      <msg
        lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252416574637</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

### **3.3. Продление (перерегистрация) доменов <domain:renew>**

Для регистрации доменного имени используется команда **<domain:renew>**.

### Описание элементов:

**<domain:name>** – доменное имя

**<domain:curExpDate>** – Текущая дата истечения доменного имени (формат ГГГГ-ММ-ДД).

**<domain:period unit="y">** – период продления доменного имени (в годах).

**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

### Синтаксис команды:

#### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
epp-1.0.xsd">
  <command>
    <renew>
      <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>
        <domain:curExpDate>2010-09-08</domain:curExpDate>
        <domain:period unit="y">1</domain:period>
      </domain:renew>
    </renew>
    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
</epp>
```

#### Ответ сервера:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg lang="en-US">Command completed successfully</msg>
    </result>
    <resData>
      <domain:renData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>
      </domain:renData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>
      <svTRID>UKR-1252599237595</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

### 3.4. Трансфер доменного имени <domain:transfer>

Команда **domain:transfer** используется для перевода на обслуживание доменных имен к регистратору ООО «Центр интернет-имен Украины», при этом за Вами остается полный контроль над переведенными доменами. Обязательно, убедитесь в том, что перед использованием данной команды Вы создали 4 (четыре) контакта для доменного имени: контакт владельца домена (registrant), административный (admin), технический контакт (tech), финансовый контакт (billing).

**Внимание!** В зависимости от доменного имени, которое Вы хотите перевести, правила и сроки перевода будут разные. В настоящее время, на трансфер принимаются домены в зонах: .com, .net, .org, .info, biz, .mobi, .tel, .ua, .com.ua, kiev.ua. По мере расширения этого списка, в инструкцию по ЕРР-интеграции будут вноситься изменения.

При трансфере gTLD доменов (.com, .net, .org, .info, biz, .mobi, .tel), необходимо соблюдение ряда условий, для успешного завершения процедуры:

1. С момента регистрации домена должно пройти менее 60 дней;
2. С момента последней смены регистратора должно пройти менее 60 дней;
3. Статус у доменного имени должен быть ACTIVE (активен);
4. Дата истечения домена не менее 7 (семи) дней от текущей даты;
5. У доменного имени не включен сервис Privacy Protection;

После получения заявки на трансфер, система отправляет письмо-подтверждение на email, который указан в Административном контакте домена, если Администратор домена подтвердит трансфер – будет инициирована процесс перевода. С этого момента в течении 5 дней, домен будет находится в ожидании трансфера, и если текущий регистратор не отменит запрос – домен будет успешно переведен. Процедура трансфера для gTLD доменов является платной операцией, при которой домен продлевается от 1 до 10 лет (<domain:period unit="y">1</domain:period>) (но не более 10 лет суммарного периода регистрации).

При трансфере ccTLD доменов (ua, .com.ua, kiev.ua), период регистрации можно не продлевать, соответственно операция будет для Вас бесплатной. Для успешного трансфера, необходимо предупредить текущего регистратора о своем намерении сделать трансфер. Если у Вас нет пароля домена, при запросе, этот поле нужно оставить пустым. ccTLD домены можно трансферить даже если период их делигирования истек и стоит статус HOLD.

#### Описание элементов:

<domain:name> – доменное имя

<domain:pw> - секретный код домена (пароль доменного имени)

<domain:registrar> – Контакт владельца доменного имени

<domain:admin> – Контакт администратора доменного имени

<domain:tech> – Технический контакт доменного имени

<domain:billing> – Финансовый контакт доменного имени

<clTRID> - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### Синтаксис команды:

##### Запрос:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
  epp-1.0.xsd">
  <command>
    <transfer op="request">
      <domain:transfer
        xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
        xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0
        domain-1.0.xsd">
        <domain:name>epp-manual.net</domain:name>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>323232321</domain:pw>
        </domain:authInfo>
        </domain:transfer>
      </transfer>
    <extension>
      <transfer>
        <domain:registrar>UANS-00000000001</domain:registrar>
        <domain:contact type="admin">UANS-00000000002</domain:contact>
        <domain:contact type="tech">UANS-00000000003</domain:contact>
        <domain:contact type="billing">UANS-000000000041</domain:contact>
      </transfer>
    </extension>
```

```
<clTRID>1234</clTRID>
</command>
</epp>
```

### **Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1001">
      <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
    </result>
    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>
      <svTRID>UKR-1252599237595</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

## **4. Операции с хостами**

### **4.1. Создание хостов <host:create>**

Для зарегистрированного доменного имени можно создать **хосты**, после чего их можно будет использовать при регистрации других доменов в качестве NS-серверов, либо назначить этому же домену в качестве NS.

#### **Описание элементов:**

**<host:name>** – имя хоста

**<host:addr>** – IPV4-адрес регистрируемого хоста

**<zone>** – доменная зона регистрируемого хоста

**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### **Синтаксис команды:**

##### **Запрос:**

```
<epp
xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <create>
      <host:create
xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
        <host:name>ns1.epp-manual.net </host:name>

        <host:addr
ip="v4">217.12.123.230</host:addr>
      </host:create>
    </create>

    <extension>
      <create>
        <zone>net</zone>
      </create>
    </extension>

    <clTRID>1234</clTRID>
  </command>
```

</epp>

### **Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<epp
  xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result
      code="1000">
      <msg
        lang="en-US">Command completed successfully</msg>
      </result>

    <trID>
      <clTRID>1234</clTRID>

      <svTRID>UKR-1252428605567</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>
```

### **4.2. Изменение хостов <host:update>**

Команда **<host:update>** предназначена для модифицирования информации для зарегистрированного имени хоста.

#### **Описание элементов:**

**<host:name>** – имя хоста

**<host:add>** – IPv4-адрес, который нужно применить к изменяемому хосту

**<host:rem>** – IPv4-адрес, который нужно удалить для изменяемого хоста

**<zone>** – доменная зона изменяемого хоста

**<clTRID>** - идентификатор пользовательской транзакции, генерируется на стороне пользователя (например: 1234, 1235 и т.д.)

#### **Синтаксис команды:**

##### **Запрос:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0">
  <command>
    <update>
      <host:update xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0">
        <host:name>ns1.epp-manual.net</host:name>
        <host:add>
          <host:addr ip="v4">217.12.193.209</host:addr>
        </host:add>
        <host:rem>
          <host:addr ip="v4">217.122.193.210</host:addr>
        </host:rem>
      </host:update>
    </update>
    <extension>
      <update>
        <zone>net</zone>
      </update>
    </extension>
    <clTRID>1234</clTRID>
```

```
</command>  
</epp>
```

**Ответ сервера:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0  
epp-1.0.xsd">  
  <response>  
    <result code="1000">  
      <msg lang="en-US">Command completed successfully</msg>  
    </result>  
    <trID>  
      <clTRID>1234</clTRID>  
      <svTRID>UKR-1252595423782</svTRID>  
    </trID>  
  </response>  
</epp>
```